



- Cajas para distribución de 16 elementos.
- Para montaje en superficie.
- Posibilidad de poner tomas industriales CE.
- Precintables.
- Enlazables.
- Con tornillos de cierre ultrarapido.
- Posibilidad de poner cerradura con llave metálica.
- Diversidad de accesorios.

- Las referencias sin P (pretroquelado) no llevan troqueles laterales, y cumplen las mismas especificaciones que las indicadas en esta ficha.


Referencias



1316P




1316PV3







1316PV6

Especificaciones

- Directiva 2014/35/UE 
- Norma aplicable EN 62208
EN 61439

Datos técnicos:

| | Nº de Elementos TOTAL | DIMENSIONES EXTERIORES | | | TOTAL PRETROQUELADOS | | | | | | | | Ventanas tomas... | | |
|----------------|--------------------------|---------------------------|-----|-----|----------------------|------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------|-----------|-----------|
| | | | | | super./infer. | | | | laterales | | | | | | |
| | | | | | ancho | alto | prof. | hasta Ø20 | hasta Ø25 | hasta Ø32 | hasta Ø40 | hasta Ø20 | hasta Ø25 | hasta Ø32 | hasta Ø40 |
| 1316P | 16 | 362 | 500 | 160 | 4 | 4 | | 6 | | | | 8 | | | |
| 1316PV3 | 16 | 362 | 500 | 160 | 4 | 4 | | 6 | | | | 8 | | 3 | |
| 1316PV6 | 16 | 362 | 500 | 160 | 4 | 4 | | 6 | | | | 8 | 6 | | |

- Protección IP65 
- Resistencia mecánica IK08 
- Resistencia al fuego (ensayo del hilo incandescente 650°C)
- Resistencia al calor (ensayo de presión a la bola 70°C)
- Aislamiento de Clase II
- Estabilidad dimensional -25°C a +85°C
- Color Gris RAL 7035
- Material libre de halógenos 
- Resistencia a los rayos UV 



ED01/ septiembre 2016