

CÓDIGO DEL PRODUCTO:

CB-075MG

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

**BUSHING RIGIDA HERMÉTICO C/AISLAMIENTO
Y ATERRAMIENTO, DE HIERRO FUNDIDO
(MALEABLE IRON) CON UL 3/4"**

I. CARACTERISTICAS GENERALES:

Se empleado junto con una tuerca, para terminar el roscado rígido hacia una caja IMC. La superficie redondeada del buje evita daños al aislamiento del cable. Además, cuenta con un arillo de plástico para la hermeticidad y evita dañar el aislamiento de los cables.

II. CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS:

- N° File de certificación UL : E358075
- Material del producto : Hierro Maleable

III. IMAGEN Y DETALLE DEL PRODUCTO:

Catalogue Number	NAVIÁ Barcode	Size	Grounding Lug Wire Size		Dimensions in. (inches)	
			min.	máx.	A	B
CB-050MG	7750000101216	1/2"	14	4	1.040	0.380
CB-075MG	7750000101223	3/4"	14	4	1.260	0.410
CB-100MG	7750000101230	1"	14	4	1.530	0.500
CB-125MG	7750000101247	1-1/4"	14	4	1.860	0.530
CB-150MG	7750000101254	1-1/2"	14	4	2.130	0.560
CB-200MG	7750000101261	2"	14	4	2.600	0.660
CB-250MG	7750000101278	2-1/2"	14	1/0	3.150	0.750
CB-300MG	7750000101285	3"	14	1/0	3.760	0.750
CB-400MG	7750000101208	4"	14	1/0	4.270	0.750

