


CINTILLO 200MM X 3.6MM COLOR BLANCO PKT 100

REF. CHS-4X200W

- **Material:** Aprobado por UL Nylon 66.
- **Características:**
 - Bajo UL 94V-2.
 - Resistente a la erosión y envejecimiento.
 - Alta resistencia.
 - Inflamabilidad V2.
 - Cumple la UL (E359184).



REFERENCE	LENGTH (L)		WIDTH (W)	BUNNDLE DIAMETER (E)	TENSILE STRENGTH	
	INCH	MM	MM	MM	LBS	KGS
CHS-3X100W	4.0"	100	2.5	22	18	8
CHS-4X150W	6.0"	150	3.6	35	40	18
CHS-4X200W	8.0"	200	3.6	53	40	18
CHS-4X300W	11 5/8"	300	3.6	80	40	18
CHS-5X200W	8"	200	4.8	53	50	22
CHS-5X250W	10"	250	4.8	65	50	22
CHS-5X300W	11 5/8"	300	4.8	82	50	22
CHS-5X380W	15"	380	4.8	105	50	22
CHS-8X300W	11 5/8"	300	7.6	80	120	55
CHS-8X400W	15 3/4"	400	7.6	105	120	55
CHS-9X550W	21 1/16"	550	9.0	160	175	80
CHS-9X600W	23 5/8"	600	9.0	170	175	80