


CINTILLO 300MMX7.6MM NEGRO PKT 100
REF. CHS-8X300B

- **Material:** Aprobado por UL Nylon 66.
- **Características:**
 Bajo UL 94V-2.
 Resistente a la erosión y envejecimiento.
 Alta resistencia.
 Inflamabilidad V2.
 Cumple la UL (E359184).



| REFERENCE | LENGTH (L) | | WIDTH (W) | BUNNLE DIAMETER (E) | TENSILE STRENGTH | |
|------------|------------|-----|-----------|---------------------|------------------|-----|
| | INCH | MM | MM | MM | LBS | KGS |
| CHS-3X100B | 4.0" | 100 | 2.5 | 22 | 18 | 8 |
| CHS-4X150B | 6.0" | 150 | 3.6 | 35 | 40 | 18 |
| CHS-4X200B | 8.0" | 200 | 3.6 | 53 | 40 | 18 |
| CHS-4X300B | 11 5/8" | 300 | 3.6 | 80 | 40 | 18 |
| CHS-5X200B | 8" | 200 | 4.8 | 53 | 50 | 22 |
| CHS-5X250B | 10" | 250 | 4.8 | 65 | 50 | 22 |
| CHS-5X300B | 11 5/8" | 300 | 4.8 | 82 | 50 | 22 |
| CHS-5X380B | 15" | 380 | 4.8 | 105 | 50 | 22 |
| CHS-5X430B | 17" | 430 | 4.8 | 115 | 50 | 22 |
| CHS-5X500B | 19 11/16" | 500 | 4.8 | 150 | 50 | 22 |
| CHS-8X300B | 11 5/8" | 300 | 7.6 | 80 | 120 | 55 |
| CHS-8X370B | 14 1/4" | 370 | 7.6 | 98 | 120 | 55 |

| | | | | | | |
|-------------|-----------|------|-----|-----|-----|----|
| CHS-8X400B | 15 3/4" | 400 | 7.6 | 105 | 120 | 55 |
| CHS-8X500B | 19 11/16" | 500 | 7.6 | 145 | 120 | 55 |
| CHS-9X550B | 21 1/16" | 550 | 9.0 | 160 | 175 | 80 |
| CHS-9X600B | 23 5/8" | 600 | 9.0 | 170 | 175 | 80 |
| CHS-9X760B | 30" | 760 | 9.0 | 225 | 175 | 80 |
| CHS-9X920B | 36 1/4" | 920 | 9.0 | 265 | 175 | 80 |
| CHS-9X1020B | 40 1/6" | 1020 | 9.0 | 295 | 175 | 80 |