

**CONTROL**



LED lighting



**NÄVIÄ**  
**BOX**



**DING**




**NÄVIÄ**

Soluciones eléctricas para  
tus proyectos con  
**GARANTÍA Y CALIDAD**

## PANELES LED



Dimensiones:




REFERENCIA	NIVEL DE ILUMINACIÓN	CONSUMO	COLOR DE LUZ
NV-6060X48W	4800 lm	48 Watts	Luz blanca

## DOWNLIGHT LED - ADOSABLE




Dimensiones:




REFERENCIA	NIVEL DE ILUMINACIÓN	CONSUMO	COLOR DE LUZ	DIMENSIONES (D X H)
NV-LPS1-9WR	675 lm	9 Watts	Luz blanca	Ø146 x 28 mm
NV-LPS1-12WR	960 lm	12 Watts	Luz blanca	Ø168 x 28 mm
NV-LPS1-18WR	1550 lm	18 Watts	Luz blanca	Ø210 x 28 mm
NV-LPS1-24WR	2100 lm	24 Watts	Luz blanca	Ø285 x 28 mm
NV-LPS1-30WR	2700 lm	30 Watts	Luz blanca	Ø300 x 28 mm

## DOWNLIGHT LED - EMPOTRABLE




Dimensiones:



REFERENCIA	NIVEL DE ILUMINACIÓN	CONSUMO	COLOR DE LUZ	DIMENSIONES (MM)		
				D	H	E
NV-LPRI-9WR	675 lm	9 Watts	Luz blanca	Ø146	18	Ø120
NV-LPRI-12WR	960 lm	12 Watts	Luz blanca	Ø168	18	Ø142


## REFLECTOR LED



REFERENCIA	NIVEL DE ILUMINACIÓN	CONSUMO	COLOR DE LUZ	DIMENSIONES
NV-REFL30W	3 000 lm	30 Watts	Luz blanca	16.2 X 12.1 x 4.0 cm
NV-REFL50W	5 000 lm	50 Watts	Luz blanca	20.5 X 16.0 x 4.0 cm
NV-REFL100W	10 000 lm	100 Watts	Luz blanca	27.3 X 21.3 x 4.5 cm
NV-REFL200W	20 000 lm	200 Watts	Luz blanca	38.2 X 28.2 x 4.8 cm

## LUMINARIAS HERMÉTICAS

### ■ HERMÉTICAS VACÍAS



Carcasa en material ABS  
Tapa en material Policarbonato

REFERENCIA	DIMENSIONES
WP-E1X18W	1 tubo 18W (fluó.) / 9W (led)
WP-E2X18W	2 tubos 18W (fluó.) / 9W (led)
WP-E1X36W	1 tubo 36W (fluó.) / 18W (led)
WP-E2X36W	2 tubos 36W (fluó.) / 18W (led)

### ■ TUBOS LED



REFERENCIA	CAPACIDAD
NALT-9W	Tubo LED 9W, 90Lm/W (vidrio)
NALT-18W	Tubo LED 18W, 90Lm/W (vidrio)
NAPLT-9W	Tubo LED 9W, 100Lm/W (PC)
NAPLT-16W	Tubo LED 16W, 160Lm/W (PC)

### ■ KIT DE EMERGENCIA

REFERENCIA	CAPACIDAD	APLICACIÓN
EB-L-118	20W, 2hr autonomía máx.	Para tubos LED
EB-L-140	40W, 2hr autonomía máx.	Para tubos LED
VL053B036CL	40W, 2hr autonomía máx.	Para Paneles / Downlight LED

## LUMINARIAS DE EMERGENCIA



REFERENCIA	NIVEL DE ILUMINACIÓN	APLICACIÓN
NV-7006UL	400 lm	Encendido 3 horas, 4W, con UL
NV-7012UL	240 lm	Encendido 90 minutos, 2.4W, con UL
NV7039A	300 lm	Encendido 90 minutos. 3W

Nota: Para USO en INTERIOR.



REFERENCIA	NIVEL DE ILUMINACIÓN	AUTONOMÍA
NV-7016	400 lm	Encendido > 8horas, 4W
NV-7013-7W	650 lm	Encendido > 8horas, 7W
NV7023D	2 000 lm	Encendido > 8horas, 20W

Nota: Para USO en INTERIOR.

## SEÑALÉTICAS DE EMERGENCIA



REFERENCIA	CAPACIDAD
NV-7007UL	Letras en color VERDE Encendido 3 horas, 2W, con UL
NV-7008MUL	Pictograma en color VERDE Encendido 3 horas, 2W, con UL

Nota: Para USO en INTERIOR.



**SOLUCIONES CONDUIT**

CONDUIT EMT		MEDIDAS	
TUBOS EMT	-	1/2"	hasta 4"
TUBOS EMT LIVIANOS	-	3/4"	hasta 1"
CONECTOR EMT (*)	con UL	1/2"	hasta 4"
UNION EMT (*)	con UL	3/4"	hasta 4"
CURVA EMT 90°	con UL	1/2"	hasta 4"

Nota: (\*) Disponible en material ZINC y ACERO



CONDUIT IMC Y RIGID		MEDIDAS	
TUBOS IMC	-	1/2"	hasta 4"
TUBOS RIGID	con UL	3/4"	hasta 2"
UNION IMC	con UL	1/2"	hasta 4"
UNION RIGID	con UL	3/4"	hasta 2"
CURVA IMC 90°	con UL	1/2"	hasta 4"
CURVA RIGID 90°	con UL	3/4"	hasta 2"
CONTRATUERCA RIGID (*)	-	1/2"	hasta 4"

Nota: (\*) Disponible en material ZINC y ACERO



ACCESORIOS		MEDIDAS	
BUSHING RIGID	-	1/2"	hasta 2"
BUSHING RIGID HERMÉTICO	con UL	1/2"	hasta 3"
BUSHING RIGID HERMÉTICO Y AISLAMIENTO	con UL	1/2"	hasta 4"
CONECTOR RIGID HUB	con UL	1/2"	hasta 4"
UNION REDUCTOR	-	3/4" a 1/2"	hasta 2" a 1-1/2"
ABRAZADERAS 1 OREJA	con UL	1/2"	hasta 1"
ABRAZADERAS 2 OREJAS	con UL	3/4"	hasta 1"
ABRAZADERAS TIPO GOTA	-	1/2"	hasta 4"
ABRAZADERA STRUT	con UL	1/2"	hasta 4"

## STRUT CHANNEL



### ACCESORIOS PARA RIEL Y OTROS

RIEL STRUT ACERO 41X41X1.5MM DE 3MTS	AI6004141
RIEL STRUT ACERO 41X21X1.5MM DE 3MTS	CH-4121155
TAPON DE CIERRE DE 3/4	PL-075
TUERCA C/RESORTE CORTO STRUT ACERO 3/8"	S-38
TUERCA C/RESORTE CORTO STRUT ACERO 1/2"	S-012
TUERCA C/RESORTE LARGO STRUT ACERO 3/8"	L-0388
TUERCA C/RESORTE LARGO STRUT ACERO 1/4"	L-0146
TUERCA C/RESORTE LARGO STRUT ACERO 1/2"	L-0129
TUERCA STRUT DE 1/2"	WO-0129
DOBLADORA DE TUBO PARA EMT 3/4" Y RIGID 1/2"	ACB-075H
DOBLADORA DE TUBO PARA EMT 1"	ACB-100H
CONECTOR AB P/VARILLA DE COBRE SPLIT BOLT	-
VARILLA PUESTA A TIERRA COPPERWELD DE 2.4 MTS	-

## CAJAS Y CONDULETS



CAJAS DE ALUMINIO Y ACERO		MEDIDAS		
CAJA RECTANGULAR ALUMINIO	-	1/2"	hasta	3/4"
		de 3 salidas hasta 5 salidas		
CAJA RECTANGULAR 4X2" ESPESOR 1.2MM	con UL	1/2"	hasta	1"
CAJA OCTOGONAL ESPESOR 1.2MM	con UL	1/2"	hasta	1"
CAJA CUADRADA	con UL	3/4"	y	1"
CAJA CONDULET TIPO LB	-	3/4"	hasta	2"
CAJA CONDULET TIPO LL	-	3/4"	hasta	2"
CAJA CONDULET TIPO LR	-	3/4"	hasta	2"
CAJA CONDULET TIPO C	-	3/4"	hasta	2"
CAJA CONDULET TIPO T	-	3/4"	hasta	2"

# TUBERÍA FLEXIBLE LIQUIDTIGHT



PRODUCTOS LIQUID TIGHT Y METALICAS	MEDIDAS		
TUBERIA FLEXIBLE LIQUID TIGHT CON FORRO DE PVC POR ROLLOS	1/2"	hasta	2"
TUBERIA FLEXIBLE LIQUID TIGHT CON FORRO DE PVC POR METROS	1/2"	hasta	1-1/2"
TUBERIA FLEXIBLE LIVIANA CON FORRO DE PVC POR ROLLOS	1/2"	hasta	1-1/2"
CONECTOR RECTO HERMÉTICO LIQUID TIGHT	1/2"	hasta	4"
CONECTOR CURVO 90° HERMÉTICO LIQUID TIGHT	1/2"	hasta	2"
TUBERIA METÁLICA CORRUGADA SIN FORRO DE PVC POR ROLLOS	1/2"	hasta	2"
TUBERIA METÁLICA CORRUGADA SIN FORRO DE PVC POR METROS			3/4"
CONECTOR RECTO CONDUIT SIMPLE	1/2"	hasta	2"
CONECTOR CURVO CONDUIT SIMPLE	3/4"	hasta	1"



**NAVIA**  
**DING**

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
ST-3243D	TIMBRE ELECTROMECÁNICO 2 NOTAS
ST-1021	TIMBRE DIGITAL INALÁMBRICO 36 MELODIAS 100M BLANCO





REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
NV3025/150	TABLERO C/PLACA, IP66 - 300X250X150MM
NV3025/200	TABLERO C/PLACA, IP66 - 300X250X200MM
NV32/150	TABLERO C/PLACA, IP66 - 300X200X150MM
NV32/200	TABLERO C/PLACA, IP66 - 300X200X200MM
NV33/200	TABLERO C/PLACA, IP66 - 300X300X200MM
NV43/150	TABLERO C/PLACA, IP66 - 400X300X150MM
NV43/200	TABLERO C/PLACA, IP66 - 400X300X200MM
NV54/200	TABLERO C/PLACA, IP66 - 500X400X200MM
NV64/200	TABLERO C/PLACA, IP66 - 600X400X200MM
NV75/200	TABLERO C/PLACA, IP66 - 700X500X200MM
NV86/200	TABLERO C/PLACA, IP66 - 800X600X200MM
NV106/250	TABLERO C/PLACA, IP66 - 1000X600X250MM
NV106/300	TABLERO C/PLACA, IP66 - 1000X600X300MM
NV128/300	TABLERO C/PLACA, IP66 - 1200X800X300MM



FAMILIA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
EQUIPOS COMPACTOS	AD22-22DS/R	PILOTO LED color ROJO Ø22mm 220Vac
	AD22-22DS/G	PILOTO LED color VERDE Ø22mm 220Vac
	PB7-EA3I	PULSADOR compacto color VERDE, I NO
	PB7-EA42	PULSADOR compacto color ROJO, I NC
EQUIPOS MODULARES	PB2-BA3I	PULSADOR con block color VERDE, I NO
	PB2-BA42	PULSADOR con block color ROJO, I NC
	PB2-BD2I	SELECTOR 2 posiciones, con block, I NO
	PB2-BC42	PULSADOR tipo HONGO Momentaneo, diámetro $\phi$ 40mm, color rojo, I NC
EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y MEDICIÓN DE CONTROL	RT18-32 IP	PORTAFUSIBLE 1 Polo, para fusible $\phi$ 10x38mm
	RO15/2A	FUSIBLE 2A, Gg, $\phi$ 10x38mm
	RO15/4A	FUSIBLE 4A, Gg, $\phi$ 10x38mm
	SE-72 500V	VOLTIMETRO Analógico, 500 Vac, 72x72mm
ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS	ZB2-BE101	CONTACTO Auxiliar, I NO
	ZB2-BE102	CONTACTO Auxiliar, I NC
	H9-2	CAJA para 02 pulsadores, 2 hoyos $\phi$ 22mm, color AMARILLO