

Ficha Técnica: PK-YT-A1600


Eq. herm. industrial completo 18W, IP65, 6500K - NAVIA



EQ. HERM. IND. COMPLETO 18W, 1600lm 600M, IP65 IK08, 6500K 220-240V; Modelo: PK

Este LED hermético compacto ofrece un arranque instantáneo sin parpadeo, proporcionando una iluminación estable y cómoda desde el primer momento. Puedes elegir entre suspenderlo del techo o instalarlo adosado a la pared, lo que lo hace adecuado para diversas configuraciones de iluminación.

DIALux IES




Especificaciones

Modelo	PK-YT-A1600
Consumo de energía	18W
Eficiencia lumínica	88.8 lm/W
Flujo luminoso	1600 lm
Temperatura de color	6500K
Factor de potencia (PF)	0.9
IP / IK	IP65/IK08
Índice de producción de color (IRC)	80
SPD	1.5kV
Clase de aislamiento	Clase II
Material de luminaria	ABS
Material del difusor	Polycarbonato
Distorsión armónica	<10%
Ángulo de apertura	120°
Tensión	100-265V
Tecnología LED	SMD
Tiempo de vida	30000H
Certificaciones	CE ROHS IEC
Garantía	2 años
Temperatura de operación	(-)25°C - +45°C
Dimensiones	610x50x49mm
Frecuencia	50/60Hz
Flicker	No flicker
Dimable	No dimable
Normas	IEC 60598 IEC 60598-1 IEC 60598-2-1 IEC 62262 IEC 60598-2-5



Dimensiones del Producto



Aplicaciones

