

**CÓDIGO DEL PRODUCTO:**  
**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:**

**SC-300U**  
**ABRAZADERA STRUT ZINC CON UL 3"**

**I. CARACTERISTICAS GENERALES:**

Se usa para el soporte para tuberías en sus siguientes gamas para un canal Riel o Strut bajo o alto: EMT, IMC, RMC.

**II. CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS:**

- N° File de certificación UL : E365032
- Material del producto : Acero
- Acabado : Electro Galvanizado con recubrimiento de Zinc

**III. IMAGEN Y DETALLE DEL PRODUCTO:**

| Catalogue Number | NAVIA<br>Barcode | Size       | Dimensions mm. | Dimensions in (inches)<br>± 0.005 |               |       |       |              |                |                        |
|------------------|------------------|------------|----------------|-----------------------------------|---------------|-------|-------|--------------|----------------|------------------------|
|                  |                  |            | Conduit Size   | Material Thickness                | Hole Diameter | A     | B     | C            | D              | Bolt Size              |
| SC-050U          | 7750000102213    | 1/2"       | 17.93-21.34    | 0.060                             | 0.28          | 0.690 | 0.773 | 0.6675±0.015 | 0.325<br>0.345 | 1/4"-<br>20*1"         |
| SC-075U          | 7750000102220    | 3/4"       | 23.42-26.67    |                                   |               |       | 0.986 | 0.7740±0.015 |                |                        |
| SC-100U          | 7750000102237    | 1"         | 29.54-33.4     |                                   |               |       | 1.279 | 0.9205±0.015 |                |                        |
| SC-125U          | 7750000102244    | 1-<br>1/4" | 38.35-42.16    | 0.075                             | 0.34          | 0.820 | 1.585 | 1.0735±0.015 | 0.400<br>0.420 | 5/16-<br>18*1-<br>1/4" |
| SC-150U          | 7750000102251    | 1-<br>1/2" | 44.2-48.26     |                                   |               |       | 1.820 | 1.1910±0.015 |                |                        |
| SC-200U          | 7750000102268    | 2"         | 55.8-60.33     |                                   |               |       | 2.266 | 1.4240±0.015 |                |                        |
| SC-250U          | 7750000102275    | 2-<br>1/2" | 73.03          | 0.1046                            | 0.42          | 0.875 | 2.875 | 1.7185±0.015 | 0.480<br>0.500 | 3/4-<br>16*1-<br>1/4"  |
| SC-300U          | 7750000102282    | 3"         | 88.9           |                                   |               |       | 3.500 | 2.0310±0.015 |                |                        |
| SC-350U          | 7750000102299    | 3-<br>1/2" | 101.6          | 0.1198                            | 0.42          | 0.875 | 4.000 | 2.2810±0.015 | 0.480<br>0.500 | 3/4-<br>16*1-<br>1/4"  |
| SC-400U          | 7750000102305    | 4"         | 114.3          |                                   |               |       | 4.500 | 2.5310±0.015 |                |                        |

