

**CÓDIGO DEL PRODUCTO:**  
**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:**

**SLT-050I**  
**CONECTOR RECTO HERMETICO LIQUID TIGHT**  
**PARA T/FLEXIBLE PVC CON UL 1/2"**

**I. CARACTERISTICAS GENERALES:**

Los conectores liquid tight se emplea para terminar y sellar un conducto de metal flexible a prueba de líquidos a una caja o recinto hermético, a prueba de líquidos o de lluvia. Los conectores se pueden usar con roscas cónicas de entrada hembra de orificios ciegos sin rosca utilizando la arandela de sellado y la contratuerca provistas.

**II. CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS:**

- N° File de certificación UL : E358075
- Cumple norma UL 514B
- Material del producto : Acero
- Acabado : Recubrimiento de Zinc

**III. IMAGEN Y DETALLE DEL PRODUCTO:**

Catalogue Number	NAVIA Barcode	Size	Dimensions in. (inches) ±0.005				TPI (N1)	TPI (N2)	N° of lock nuts used
			A	B	C	D			
SLT-038I	7750000102091	3/8"	1.201	0.481	1.256	0.488	14	18	1
SLT-050I	7750000102015	1/2"	1.209	0.484	1.283	0.565	14	18	1
SLT-075I	7750000102022	3/4"	1.244	0.488	1.527	0.776	14	18	1
SLT-100I	7750000102039	1"	1.457	0.591	1.772	0.984	11.5	18	1
SLT-125I	7750000102046	1-1/4"	1.725	0.669	2.213	1.260	11.5	16	1
SLT-150I	7750000102053	1-1/2"	1.756	0.669	2.480	1.528	11.5	16	1
SLT-200I	7750000102060	2"	1.732	0.630	2.953	1.941	11.5	16	1
SLT-250I	7750000102077	2-1/2"	2.559	0.945	3.543	2.402	8	14	1
SLT-300I	7750000102084	3"	2.795	0.984	4.252	2.961	8	14	1
SLT-400I	7750000102107	4"	2.992	1.102	5.236	3.799	8	14	1

