



FL229B

Armario OrionPlus en poliéster con puerta opaca, 800x600x300 mm

Armario OrionPlus en poliéster con puerta opaca, 800x600x300 mm
Armario orionplus en poliéster con puerta opaca, 800x600x300 mm Cajas de superficie. Grado de protección IP65. Admiten kits para equipamiento modular, o placas de montaje.

Arquitectura
Montaje Montaje en pared

Funciones
coverwithoverpressurerelease No

Configuración
Número de módulos 140

Compatibilidad
suitableforlightningprotection No

Corriente eléctrica
Corriente asignada nominal 630 A

Dimensiones
Profundidad del producto instalado 300 mm
Profundidad interna 300 mm
Altura del producto instalado 800 mm
Anchura del producto instalado 600 mm
Ancho de las unidades de división 28
cabinetsidewallmaterialthickness 2 mm

Puerta, tapa
Tipo de cerradura de la puerta Cierre triangular 7 mm
Bloqueable por candado Sí
Número de cerraduras de la puerta 2
hastransparentcoverordoor No

Materiales, acabados, colores
Color RAL 7035
Color gris claro
Color RAL RAL 7035 - Gris luminoso
Tipo de tratamiento de la superficie No tratado

Instalación, montaje
Adaptado a uso interno Sí

Equipo
Número de filas de la caja 4
Número de llaves 2
Número de perfiles DIN 5
cabinetflangeplatesopeningquantity 0

Normas
Certificados BS EN 62208
Directiva europea WEEE afectado

Seguridad
Índice de protección contra choques mecánicos, IK IK10
Índice de protección IP IP66
Clase de protección Clase II

Identificación
Palabras clave Orion;Armario de control;Armario de automatismos;Armario con placa de montaje

Características técnicas

Arquitectura

Montaje Montaje en pared

Funciones

coverwithoverpressurerelease

No

Configuración

Número de módulos 140

Compatibilidad

suitableforlightningprotection No

Corriente eléctrica

Corriente asignada nominal 630 A

Dimensiones

Profundidad del producto instalado 300 mm

Profundidad interna 300 mm

Altura del producto instalado 800 mm

Anchura del producto instalado 600 mm

Ancho de las unidades de división 28

cabinetsidewallmaterialthickness 2 mm

Puerta, tapa

Tipo de cerradura de la puerta Cierre triangular 7 mm

Bloqueable por candado Sí

Número de cerraduras de la puerta 2

hastransparentcoverordoor No

Materiales, acabados, colores

Color RAL 7035

Color gris claro

Color RAL RAL 7035 - Gris luminoso

Tipo de tratamiento de la superficie No tratado

Instalación, montaje

Adaptado a uso interno Sí

Equipo

Número de filas de la caja 4

Número de llaves 2

Número de perfiles DIN 5

cabinetflangeplatesopeningquantity 0

Normas

Certificados BS EN 62208

Directiva europea WEEE afectado

Seguridad

Índice de protección contra choques mecánicos, IK IK10

Índice de protección IP IP66

Clase de protección Clase II

Identificación

