



## 28W74

30 A, 125/250 V, NEMA L14-30P, 3P, 4W, Enchufe con seguro, grado industrial, Conexión a tierra, Wetguard - AMARILLO

La línea Wetguard de productos de cableado industrial impermeables de Leviton tiene los productos impermeables más versátiles y de mejor diseño del mercado. Cumplen con las normas IP67 y NEMA de impermeabilidad, y ofrecen diversas ventajas significativas frente a los productos de la competencia.

Código UPC : 078477969014

País de origen : United States



### Información técnica

#### Especificaciones eléctricas

**Amperaje :** 30 A

**Aumento de temperatura :** Máx. 30 °C después de 250 ciclos OC al 200 por ciento de la corriente nominal

**Cable :** 4

**Conexión a tierra :** Conexión a tierra

**Limitación de corriente :** Máxima corriente nominal

**Polo :** 3

**Tensión dieléctrica :** Resiste 2000 V por UL498

**Voltaje :** 125/250 V

#### Especificaciones medioambientales

**Entorno :** Wet

**Inflamabilidad :** Clasificado V-2 por UL94

**Temperatura de funcionamiento :** -40 °C a 60 °C

#### Especificaciones del material

**Casquillo :** Santopreno TPV

**Hojas/contactos :** Latón niquelado

**Interior del cuerpo :** Nylon

**Material del cuerpo :** Caucho EPTR

**Módulo de cable :** Nylon

**Tornillos de montaje :** Acero inoxidable 300

**Tornillos de terminal :** Latón niquelado sin corriente

**Tuerca de compresión, alivio de tensión :** Nylon

#### Especificaciones mecánicas

**ID del producto :** Clasificaciones e ID NEMA permanentemente marcados en el producto

**ID del terminal :** Latón en caliente, verde: tierra, plata: neutro

**Rango de agarre de cordón (cm) :** 0,625-1,125

**Terminal de centro :** #12 a #8

#### Características del producto

**Color :** Amarillo

**Hojas/contactos :** Latón niquelado

**Material del cuerpo :** Caucho EPTR

**NEMA :** L14-30P

**Normas y certificaciones :** UL/CSA

**Tornillos de montaje :** Acero inoxidable 300

#### Normas y certificaciones

**ANSI :** C-73

**CSA C22.2 n.º 42 :** Archivo LR-406



**Garantía :** Garantía de por vida

**NEMA :** WD-6

**NOM :** 057

**UL :** 498

### Dimensional Diagram



### SPECIFICATION SUBMITTAL

JOB NAME:	CATALOG NUMBERS:	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
JOB NUMBER:	<input type="text"/>	<input type="text"/>

#### Leviton Manufacturing Co., Inc.

201 North Service Road, Melville, NY 11747

Telephone: +1-800-323-8920 · FAX: +1-800-832-9538 · Tech Line (8:30AM-7:30PM E.S.T. Monday-Friday):

+1-800-824-3005

#### Leviton Manufacturing of Canada, Ltd.

165 Hymus Boulevard, Pointe Claire, Quebec H9R 1E9 · Telephone: +1-800-469-7890 ·

FAX: +1-800-824-3005 · [www.leviton.com/canada](http://www.leviton.com/canada)

#### Leviton S. de R.L. de C.V.

Lago Tana 43, Mexico DF, Mexico CP 11290 · Tel.: (+52)55-5082-1040 · FAX: (+52)5386-

1797 · [www.leviton.com.mx](http://www.leviton.com.mx)

Visit our Website at: [www.leviton.com](http://www.leviton.com)

© 2018 Leviton Manufacturing Co., Inc. All Rights Reserved. Subject to change without notice.

#### Leviton has a global presence.

If you would like to know where your local Leviton office is located please go to:

[www.leviton.com/international/contacts/](http://www.leviton.com/international/contacts/)

