



620PA

20 A, 250 V, NEMA 6-20 P, 2 polos, 3 hilos, clavija, hoja recta, grado comercial, reforzado, conexión a tierra - Acero

Leviton dispone de una gran selección de clavijas y conectores de hoja recta del grado comercial, de 15, 20, 30 y 50 A, que están disponibles con una gran variedad de características. Estos resistentes productos soportan la humedad, los productos químicos y las condiciones extremas y, además, son ideales para utilizar tanto en interiores como en exteriores. Nuestras clavijas y conectores reforzados con caucho terpolímero de etileno propileno (EPTR) resisten el uso en condiciones difíciles, al mismo tiempo que protegen contra la suciedad y la humedad. Los tornillos de terminal sin apretar, con ranuras profundas, ajustan las abrazaderas de cableado trasero de forma segura en los conductores pelados para conseguir la máxima conductividad.

Código UPC : 078477842720

País de origen : Mexico



Información técnica

Especificaciones eléctricas

Amperaje : 20 A

Aumento de temperatura : 30 °C como máximo tras 50 ciclos de sobrecarga al 150% de la corriente nominal

Cable : 3

Conexión a tierra : Conexión a tierra

Interrupción de corriente : Certificado para interrupción de corriente a máxima corriente nominal

Polo : 2

Tensión dieléctrica : Resiste 2000 V por UL498

Voltaje : 250 V

Especificaciones medioambientales

Inflamabilidad : Clasificado V-2 por UL94

Temperatura de funcionamiento : -40 °C a 60 °C

Especificaciones del material

Color : Amarillo

Hojas/contactos : Latón

Material del cuerpo : PVC / acero

Tornillos de montaje : Acero recubierto en zinc

Especificaciones mecánicas

ID del producto : Clasificaciones e ID NEMA permanentemente marcados en el producto

ID del terminal : Latón en caliente, verde: tierra, plata: neutro

Rango del cable : .245 - .655

Terminal de centro : 18-12 AWG

Características del producto

Color : Amarillo

NEMA : 6-20P

Rango del cable : .245 - .655

Normas y certificaciones

ANSI : C-73

CSA C22.2 n.º 42 : Archivo LR-406


Garantía : Limitada a 2 años

NEMA : WD-6

NOM : 057

UL498 : Archivo E13393

Dimensional Diagram



SPECIFICATION SUBMITTAL

JOB NAME:	CATALOG NUMBERS:	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
JOB NUMBER:	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Leviton Manufacturing Co., Inc.

201 North Service Road, Melville, NY 11747

Telephone: +1-800-323-8920 · FAX: +1-800-832-9538 · Tech Line (8:30AM-7:30PM E.S.T. Monday-Friday):

+1-800-824-3005

Leviton Manufacturing of Canada, Ltd.

165 Hymus Boulevard, Pointe Claire, Quebec H9R 1E9 · Telephone: +1-800-469-7890 ·

FAX: +1-800-824-3005 · www.leviton.com/canada

Leviton S. de R.L. de C.V.

Lago Tana 43, Mexico DF, Mexico CP 11290 · Tel.: (+52)55-5082-1040 · FAX: (+52)5386-

1797 · www.leviton.com.mx

Visit our Website at: www.leviton.com

© 2018 Leviton Manufacturing Co., Inc. All Rights Reserved. Subject to change without notice.

Leviton has a global presence.

If you would like to know where your local Leviton office is located please go to:

www.leviton.com/international/contacts/

