

Ficha Técnica: NVDP54-12065



Hermética integrada LED 54W, IP65, 6500K - NAVIA



HERMETICA INTEGRADA LED DAMP - PROOF 54W, 6480lm, IP65 IK08, 6500K 100-277VAC; Modelo: NVDP

Este equipo hermético con LED integrado ofrece un arranque instantáneo sin parpadeo, proporcionando una iluminación estable y cómoda desde el primer momento. Puedes elegir entre suspenderlo del techo o instalarlo adosado a la pared, lo que lo hace adecuado para diversas configuraciones de iluminación.

DIALux IES




Especificaciones

Modelo	NVDP54-12065
Consumo de energía	54W
Eficiencia lumínica	120 lm/W
Flujo luminoso	6480 lm
Temperatura de color	6500K
Factor de potencia (PF)	0.9
IP / IK	IP65/IK08
Índice de producción de color (IRC)	80
SPD	6kV
Clase de aislamiento	Clase I
Material de luminaria	ABS/Polycarbonato
Distorsión armónica	<10%
Ángulo de apertura	120°
Tensión	100-277V
Tecnología LED	SMD
Tiempo de vida	50000h
Certificaciones	CE ROHS IEC
Garantía	2 años
Temperatura de operación	(-)20°C - +40°C
Dimensiones	1200x70x56mm
Clips	6
Frecuencia	50/60HZ
Flicker	No flicker
Dimable	No dimable
Normas	IEC 60598 IEC 60598-1 IEC 60598-2-1 IEC 62262 IEC 60598-2-5



Dimensiones del Producto



Aplicaciones

