NAAVI Electrical Conduit

NAVIA Electrical Conduit

WEIFANG EAST STEEL PIPE

allied TUBE & CONDUIT® A PART OF atkore INTERNATIONAL

mc METAL CORAZA

KaiPHone

ISO 9001:2015 COMPANY · c UL us LISTED · RoHS · UNE · CERTIFICADO RETIE

EMT

IMC

RIGID

PVC RIGID

LIQUID TIGHT

CANALIZACIONES
CONDUIT

Conectamos de manera segura

ELECTRO ENCHUFE

TUBO CONDUIT EMT

Galvanizado en caliente

La tubería metálica eléctrica EMT de acero galvanizado permite la protección de conductores eléctricos en instalaciones comerciales e industriales gracias a su excelente calidad y acabado. Está fabricado con altos estándares de calidad y cuenta con un baño de zinc por el proceso galvanizado en caliente (Hot dip galvanized) tanto en el interior como exterior.

Accede a las fichas técnicas y certificaciones

Características

- Certificación Internacional: UL, Nro. File E340594 (Weifang).
- Fabricado bajo estándares "ANSI" C80.3 UL797 "Electrical Metallic Tubing" (Weifang, Naavi Electrical Conduit, Navia Electrical Conduit).
- Material en acero y acabado en galvanizado por inmersión en caliente (hot dip galvanized).
- Sus propiedades físicas y mecánicas aseguran que la tubería tenga un ciclo de vida extendido.
- El proceso de galvanizado deja una capa de zinc de mínimo 20µm, la cual queda perfectamente adherida y lisa. La calidad del zinc para el revestimiento se garantiza según la norma ASTM B6 SHG.

Electrogalvanizado

La tubería metálica eléctrica de acero pre-galvanizado permite la protección de conductores eléctricos en instalaciones eléctricas comerciales e industriales gracias a su excelente calidad y acabado. Está fabricado con altos estándares de calidad y cuenta con un de zinc por el proceso de eletrogalvanizado (Baño electrolítico) tanto en el interior como exterior.

Características

- Fabricado bajo estándares "ANSI" C80.3 UL797 "Electrical Metallic Tubing" (Navia Electrical Conduit, Naavi Electrical Conduit).
- Material en acero y acabado en electrogalvanizado (Baño electrolítico).
- Sus propiedades físicas y mecánicas aseguran que la tubería tenga una mayor vida útil.
- El proceso de galvanizado deja una capa de zinc de mínimo 20µm, la cual queda perfectamente adherida y lisa. La calidad del zinc para el revestimiento se garantiza según la norma ASTM B6 SHG (Special High Grade).

Pruebas precisas (Micrado y Espesor), resultados confiables en nuestro laboratorio aliado.

TUBO CONDUIT IMC

Galvanizado en caliente

La tubería metálica eléctrica IMC de acero galvanizado permite la protección de conductores eléctricos en instalaciones industriales y expuestas a ambientes corrosivos gracias a su excelente calidad y acabado. Está fabricado con altos estándares de calidad y cuenta con un baño de zinc por el proceso galvanizado en caliente (Hot dip galvanized) tanto en el interior como exterior.

Accede a las fichas técnicas y certificaciones

Características

Certificación Internacional:
UL, Nro. File E499791 (Weifang)

Fabricado bajo estándares "ANSI"
C80.6 UL 1242 "Intermediate Metal Tubing" (Naavi Electrical Conduit, Weifang).

Material en acero y acabado en Galvanizado por inmersión en caliente (Hot Dip Galvanized).

Sus propiedades físicas y mecánicas aseguran que la tubería tenga una mayor vida útil.

El proceso de galvanizado deja una capa de zinc de mínimo 20µm, la cual queda perfectamente adherida y lisa. La calidad del zinc para el revestimiento se garantiza según la norma ASTM B6 SHG (Special High Grade).

Pruebas precisas (Micrado y Espesor), resultados confiables en nuestro laboratorio aliado.

TUBO CONDUIT RIGID

Galvanizado en caliente

Accede a las fichas técnicas y certificaciones

La tubería metálica eléctrica RIGID de acero galvanizado permite la protección de conductores eléctricos en instalaciones a la intemperie, en condiciones ambientales agresivas como corrosivas y húmedas.

Fabricado con altos estándares de calidad y cuenta con un baño de zinc por el proceso galvanizado en caliente (Hot dip galvanized) tanto en el interior como exterior.

Características

Certificación Internacional:
UL, Nro. File E308290 (Weifang).

Certificación Internacional:
UL, Nro. File E499650 (Navia Electrical Conduit).

Fabricado bajo estándares "ANSI"
C80.1 UL 6 "Rigid Steel Conduit" (Navia Electrical Conduit, Weifang).

Material en acero y acabado en Galvanizado por inmersión en caliente (Hot Dip Galvanized).

Sus propiedades físicas y mecánicas aseguran que la tubería tenga una mayor vida útil.

El proceso de galvanizado deja una capa de zinc de mínimo 20µm, la cual queda perfectamente adherida y lisa. La calidad del zinc para el revestimiento se garantiza según la norma ASTM B6 SHG (Special High Grade).

Pruebas precisas (Micrado y Espesor), resultados confiables en nuestro laboratorio aliado.

TUBERÍA PVC RIGID
SCHEDULE 40

Accede a las fichas técnicas y certificaciones

La tubería de policloruro de vinilo PVC RIGID [Schedule 40] está diseñada para aplicaciones de presión y no presión externa en sistemas de tuberías. Este tipo de tubería de plástico duradero y resistente a la corrosión permite la protección de conductores eléctricos en instalaciones industriales, así como en aplicaciones expuestas y subterráneas.

Características

Certificación Internacional:
UL, Nro. File E328480 (Allied).

Fabricado bajo estándares UL 651 por ETL.

Material en policloruro de vinilo (PVC).

Sus propiedades físicas y mecánicas aseguran que la tubería tenga una mayor vida útil.

Resistente a la corrosión.

No magnético, ni galvánico, auto extinguible y resistente a impactos.

Con aplicaciones encerradas y expuestas:

- Líneas de cable, datos y comunicación.
- Edificios institucionales, comerciales, industriales.
- Aplicaciones residenciales y entradas de servicios.
- Alimentación subterránea de calles y carreteras.
- Sistema de transporte: Subterráneos, puentes, túneles y aeropuertos.
- Plantas de tratamiento de agua y aguas residuales.
- Puertos.

TUBERÍA PVC RIGID

SCHEDULE 80

Accede a las fichas técnicas y certificaciones

La tubería de policloruro de vinilo PVC RIGID [Schedule 80] está diseñada para aplicaciones de presión y no presión externa en sistemas de tuberías. Este tipo de tubería de plástico duradero y resistente a la corrosión permite la protección de conductores eléctricos en instalaciones industriales, así como en aplicaciones expuestas y subterráneas. La Schedule 80 para canalizaciones eléctricas es similar a la tubería de PVC rígido Schedule 40, pero tiene una clasificación de presión más alta y un espesor de pared mayor.

Características

Certificación Internacional:
UL, Nro. File E328480 (ALLIED)

Fabricado bajo estándares UL 651 por ETL.

Material en policloruro de vinilo (PVC).

Sus propiedades físicas y mecánicas aseguran que la tubería tenga una mayor vida útil.

Resistente a la corrosión.

No magnético, ni galvánico, auto extinguible y resistente a impactos.

Con aplicaciones encerradas y expuestas:

- Líneas de cable, datos y comunicación.
- Edificios institucionales, comerciales, industriales.
- Aplicaciones residenciales y entradas de servicios.
- Alimentación subterránea de calles y carreteras.
- Sistema de transporte: Subterráneos, puentes, túneles y aeropuertos.
- Plantas de tratamiento de agua y aguas residuales.
- Puertos.

TUBERÍA LIQUID TIGHT

La tubería metálica con revestimiento de PVC, flexible y conocida como LIQUID TIGHT está destinada a la protección de cables eléctricos y fibras ópticas. Ofrece protección de agentes nocivos del medio ambiente, como agua, polvo, aceites, etc; así como posibles agresiones mecánicas, vibraciones, torsión, golpes y aplastamientos; lo que la hace ideal para la exigencia críticas como lo es el uso en la intemperie, acometida de motores, transformadores, y cableados con presencia de agua, aceites y vapores corrosivos en exposición continua.

Accede a las fichas técnicas y certificaciones

Características

Construida en acero galvanizado con tratamiento al frío y resistente a la corrosión.

Cuenta con certificación RETIE. (Metal Coraza).

Cumple con la norma UNE-EN 61386-1 (Metal Coraza).

Revestida con una capa de PVC Flexible desde 1.5 mm hasta 3 mm autoextinguible y protección contra rayos ultravioleta (componente de filtro UV), que evita la degradación prematura del material.

Apta para ser usada en áreas peligrosas, Clase I División II.

Máxima temperatura de utilización de 55 grados centígrados.

Estable frente a agua jabonosa, aceites minerales y vegetales, y la intemperie en condiciones normales.

Las tuberías pasan por ensayos de propiedades mecánicas, eléctricas, térmicas y de influencias externas IP68.

Accede a las fichas técnicas y certificaciones

Características

KAIPHONE

Construida en acero galvanizado con tratamiento al frío y resistente a la corrosión.

Cuenta con certificación UL E318661. (Kaiphone).

Revestida con una capa de PVC Flexible autoextinguible y protección contra rayos ultravioleta (componente de filtro UV), que evita la degradación prematura del material.

Apta para ser usada en áreas peligrosas, Clase I División II, Clase II División I y II, Clase III División I y II.

Máxima temperatura de utilización de 80 grados centígrados.

Estable frente a agua jabonosa, aceites minerales y vegetales, y la intemperie en condiciones normales.

Las tuberías tienen una protección IP68.

Características

NAAVI Electrical Conduit / NAVIA Electrical Conduit

Construida en acero electrogalvanizado con tratamiento al frío y resistente a la corrosión.

Revestida con una capa de PVC Flexible autoextinguible y protección contra rayos ultravioleta (componente de filtro UV), que evita la degradación prematura del material.

Máxima temperatura de utilización de 80 grados centígrados.

Estable frente a agua jabonosa, aceites minerales y vegetales, y la intemperie en condiciones normales.

Las tuberías tienen una protección IP68.