



HDA126P

## Interruptor automático de caja moldeada x160, 4P4D, 18kA, 125A, TM Fijo

### Características técnicas

#### Arquitectura

Número de polos protegidos	4
Número de polos	4 P
Tipo de caja	Empotrado

#### Funciones

Aparato equipado con función protección	Sí
Bloque de disparo	TM F/F
Protección diferencial integrada	No

#### Mandos e indicadores

Mando motorizado integrado	No
----------------------------	----

#### Principales características eléctricas

Tensión asignada de empleo en alterna	220 / 415 V
Frecuencia asignada	50/60 Hz

#### Tensión

Tensión asignada de aislamiento	690 V
Tensión soportada al impulso asignada	8 kV
Equipado con bobina de mínima tensión	No

#### Corriente eléctrica

Corriente asignada nominal	125 A
Regulación del térmico	1
Corriente asignada a 10°C según IEC 60947	148.8 A
Corriente asignada a 15°C según IEC 60947	146 A
Corriente asignada a 20°C según IEC 60947	143.2 A
Corriente asignada a 25°C según IEC 60947	140.3 A
Corriente asignada a 30°C según IEC 60947	137.4 A
Corriente asignada a 35°C según IEC 60947	134.4 A
Corriente asignada a 40°C según IEC 60947	131.3 A
Corriente asignada a 45°C según IEC 60947	128.2 A
Corriente asignada a 50°C según IEC 60947	125 A
Corriente asignada a 55°C según IEC 60947	121.6 A
Corriente asignada a 60°C según IEC 60947	118.2 A
Corriente asignada a 65°C según IEC 60947	114.7 A
Corriente asignada a 70°C según IEC 60947	111.1 A
Poder corte último en c.a. 230V (EN 60947-2)	25 kA

Poder corte último en c.a. 240V (EN 60947-2)	25 kA
Poder corte último en c.a. 400V (EN 60947-2)	18 kA
Poder corte último en c.a. 415V (EN 60947-2)	18 kA
Valor de regulación térmica	125 A
icu380vaciec609472	18 kA

#### Dimensiones

Profundidad del producto instalado	68 mm
Altura del producto instalado	130 mm
Anchura del producto instalado	100 mm

#### Frecuencia

Frecuencia	50 a 60 Hz
------------	------------

#### Potencia

Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal	33 W
Potencia disipada por polo	11 W

#### Endurancia

Endurancia eléctrica en número de ciclos	1000
Endurancia mecánica en número de maniobras	4000

#### Instalación, montaje

Montaje opcional sobre perfil DIN mediante adaptador	No
--	----

#### Conexión

Sección de conexión en cable rígido	4 / 95mm <sup>2</sup>
-------------------------------------	-----------------------

#### Configuración

Corriente de regulación del magnético	1500 A
---------------------------------------	--------

#### Equipo

Número de contactos auxiliares normalmente cerrados	0
Número de contactos auxiliares normalmente abiertos	0
Número de contactos auxiliares conmutados	0
Mando motor opcional	No
Accesoriable	Sí

#### Normas

Norma	IEC 60947-2
Directiva europea WEEE	afectado

#### Condiciones de uso

Grado de polución / IEC60664/IEC60947-2	3
Altitud	2000 m

