

**CÓDIGO DEL PRODUCTO:**  
**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:**

**LTS100**  
**CONECTOR RECTO HERMETICO LIQUID TIGHT**  
**PARA T/FLEXIBLE PVC CON UL 1"**

**I. CARACTERISTICAS GENERALES:**

Los conectores liquid tight se emplea para terminar y sellar un conducto de metal flexible a prueba de líquidos a una caja o recinto hermético, a prueba de líquidos o de lluvia. Los conectores se pueden usar con roscas cónicas de entrada hembra de orificios ciegos sin rosca utilizando la arandela de sellado y la contratuerca provistas.

**II. CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS:**

- N° File de certificación UL : E358075
- Cumple norma UL 514B
- Material del producto : Acero
- Acabado : Recubrimiento de Zinc

**III. IMAGEN Y DETALLE DEL PRODUCTO:**

Catalogue Number	Size	Dimensions in. (inches) ±0.005				TPI (N1)	TPI (N2)	N° of lock nuts used
		A	B	C	D			
LTS050	1/2"	1.209	0.484	1.283	0.565	14	18	1
LTS075	3/4"	1.244	0.488	1.527	0.776	14	18	1
LTS100	1"	1.457	0.591	1.772	0.984	11.5	18	1
LTS125	1-1/4"	1.725	0.669	2.213	1.260	11.5	16	1
LTS150	1-1/2"	1.756	0.669	2.480	1.528	11.5	16	1
LTS200	2"	1.732	0.630	2.953	1.941	11.5	16	1
LTS400	4"	2.992	1.102	5.236	3.799	8	14	1

