

# GAMA: LIQUID TIGHT ACCESSORIES

## TIPO DE PRODUCTO: CONECTORES RECTOS

**CÓDIGO DEL PRODUCTO:**  
**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:**

**LTS125**  
**CONECTOR RECTO HERMETICO LIQUID TIGHT**  
**PARA T/FLEXIBLE PVC CON UL 1-1/4"**

### I. CARACTERISTICAS GENERALES:

Los conectores liquid tight se emplea para terminar y sellar un conducto de metal flexible a prueba de líquidos a una caja o recinto hermético, a prueba de líquidos o de lluvia. Los conectores se pueden usar con roscas cónicas de entrada hembra de orificios ciegos sin rosca utilizando la arandela de sellado y la contratuerca provistas.

### II. CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS:

- N° File de certificación UL : E358075
- Cumple norma UL 514B
- Material del producto : Acero
- Acabado : Recubrimiento de Zinc

### III. IMAGEN Y DETALLE DEL PRODUCTO:

| Catalogue Number | Size   | Dimensions in.<br>(inches)<br>±0.005 |       |       |       | TPI<br>(N1) | TPI<br>(N2) | N° of lock<br>nuts used |
|------------------|--------|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------------|-------------|-------------------------|
|                  |        | A                                    | B     | C     | D     |             |             |                         |
| LTS050           | 1/2"   | 1.209                                | 0.484 | 1.283 | 0.565 | 14          | 18          | 1                       |
| LTS075           | 3/4"   | 1.244                                | 0.488 | 1.527 | 0.776 | 14          | 18          | 1                       |
| LTS100           | 1"     | 1.457                                | 0.591 | 1.772 | 0.984 | 11.5        | 18          | 1                       |
| LTS125           | 1-1/4" | 1.725                                | 0.669 | 2.213 | 1.260 | 11.5        | 16          | 1                       |
| LTS150           | 1-1/2" | 1.756                                | 0.669 | 2.480 | 1.528 | 11.5        | 16          | 1                       |
| LTS200           | 2"     | 1.732                                | 0.630 | 2.953 | 1.941 | 11.5        | 16          | 1                       |
| LTS400           | 4"     | 2.992                                | 1.102 | 5.236 | 3.799 | 8           | 14          | 1                       |

