

CÓDIGO DEL PRODUCTO:

SLT-050I-NV

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

**CONECTOR RECTO HERMETICO LIQUID TIGHT
PARA T/FLEXIBLE PVC CON UL 1/2"**

I. CARACTERISTICAS GENERALES:

Los conectores Liquid Tight se emplea para terminar y sellar un conducto de metal flexible a prueba de líquidos a una caja o recinto hermético, a prueba de líquidos o de lluvia. Los conectores se pueden usar con roscas cónicas de entrada hembra de orificios ciegos sin rosca utilizando la arandela de sellado y la contratuerca provistas.

II. CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS:

Nº File de certificación UL : E503810
Cumple norma UL 514B
Material del producto : Zinc fundido a presión
Acabado : Bruñido bola, liso.

III. IMAGEN Y DETALLE DEL PRODUCTO:

Catalogue Number	Size	Dimensions in. (inches) ±0.005		
		A	B	C
SLT-050I-NV	1/2"	15/16"	3/4"	1-7/16"
SLT-075I-NV	3/4"	7/8"	7/8"	1-3/4"
SLT-100I-NV	1"	1-1/2"	5/8"	2"
SLT-125I-NV	1-1/4"	1-9/16"	5/8"	2-7/16"
SLT-150I-NV	1-1/2"	1-3/4"	5/8"	2-11/16"
SLT-200I-NV	2"	1-15/16"	11/16"	3-5/16"
SLT-400I-NV	4"	3-3/4"	1-3/16"	6"

