

UNION CON REVESTIMIENTO DE PVC 2"

Diseñado para unir tramos de tubería conduit rígida, garantizando una continuidad hermética y una protección superior contra la corrosión en ambientes industriales exigentes. Su sistema de doble recubrimiento protege tanto la integridad estructural del metal como la limpieza de los hilos de la rosca.



CARACTERÍSTICAS

Certificación Internacional	Validación UL, Nro. File E341799
Revestimiento Exterior	Recubrimiento de PVC de 40 milésimas.
Revestimiento Interior	Recubrimiento de uretano gris de 2 milésimas en el interior y en las roscas.
Tipo de rosca	Roscas rectas (NPSL).

DETALLES DEL PRODUCTO

Código de referencia	Medida comercial		Longitud Mín. de Metal(in.) PVC(in.)	Longitud Mín. Total Incluyendo la Funda/Manga(in.)
	U.S.	Métrica	in.	in.
GC15PEE	1/2"	16	1.50	3.75
GC20PEE	3/4"	21	1.53	3.75
GC25PEE	1"	27	1.91	4.94
GC32PEE	1-1/4"	35	1.91	5.50
GC40PEE	1-1/2"	41	1.91	5.75
GC50PEE	2"	53	1.94	5.94
GC65PEE	2-1/2"	63	2.88	6.88
GC80PEE	3"	78	3.03	7.03
GC90PEE	3-1/2"	91	3.09	7.09
GC100PEE	4"	103	3.19	7.19
GC125PEE	5"	129	3.37	7.37
GC150PEE	6"	155	3.44	7.44