


FICHA TÉCNICA: LTC0020PEE

CONECTOR RECTO LIQUIDTIGHT 3/4" CON REVESTIMIENTO DE PVC

PROCOAT

CONECTOR RECTO LIQUIDTIGHT 3/4" CON REVESTIMIENTO DE PVC

Diseñado para establecer conexiones seguras y herméticas entre tubería conduit flexible estanca a líquidos (liquid-tight) y cajas o gabinetes eléctricos. Este componente es esencial para proteger el cableado en entornos industriales donde la humedad, aceites y agentes corrosivos son una preocupación constante.



CARACTERÍSTICAS

Certificación Internacional	Validación UL, Nro. File E509375
Acabado	Acero / Hierro Maleable
Revestimiento Exterior	Recubrimiento de PVC de 40 milésimas.
Revestimiento Interior	Recubrimiento de uretano gris de 2 milésimas en el interior y en las roscas.

DETALLES DEL PRODUCTO

Código de referencia	Medida comercial	Medida "A"	Medida "B"	Medida "C"
	U.S.	in.	in.	in.
LTC0015PEE	1/2"	0.930	0.571	1.220
LTC0020PEE	3/4"	1.024	0.630	1.478
LTC0025PEE	1"	1.063	0.827	1.724
LTC0032PEE	1 1/4"	1.160	0.830	2.171
LTC0040PEE	1 1/2"	1.221	0.849	2.388
LTC0050PEE	2"	1.332	0.911	2.984
LTC0065PEE	2 1/2"	1.949	1.063	3.878
LTC0080PEE	3"	2.087	1.083	4.705
LTC0090PEE	3 1/2"	2.173	1.120	5.306
LTC00100PEE	4"	2.205	1.142	5.787