


FICHA TÉCNICA: LTC9020PEE

CONECTOR CURVO LIQUID TIGHT 90° 3/4" CON REVESTIMIENTO DE PVC

PROCOAT

CONECTOR CURVO LIQUID TIGHT 90° 3/4" CON REVESTIMIENTO DE PVC

Diseñado para establecer conexiones seguras y herméticas entre tubería conduit flexible estanca a líquidos (liquid-tight) y cajas o gabinetes eléctricos. Este componente es esencial para proteger el cableado en entornos industriales donde la humedad, aceites y agentes corrosivos son una preocupación constante.



CARACTERÍSTICAS

Certificación Internacional	Validación UL, Nro. File E509375
Acabado	Acero / Hierro Maleable
Revestimiento Exterior	Recubrimiento de PVC de 40 milésimas.
Revestimiento Interior	Recubrimiento de uretano gris de 2 milésimas en el interior y en las roscas.

DETALLES DEL PRODUCTO

Código de referencia	Medida comercial	Medida "A"	Medida "B"	Medida "C"
	U.S.	in.	in.	in.
LTC9015PEE	1/2"	1.712	0.571	1.280
LTC9020PEE	3/4"	1.927	0.630	1.561
LTC9025PEE	1"	2.047	0.827	1.811
LTC9032PEE	1 1/4"	2.303	0.830	2.278
LTC9040PEE	1 1/2"	2.480	0.849	2.547
LTC9050PEE	2"	2.815	0.911	3.094
LTC9065PEE	2 1/2"	3.030	1.063	3.878
LTC9080PEE	3"	3.571	1.083	4.511
LTC9090PEE	3 1/2"	4.088	1.120	5.176
LTC90100PEE	4"	4.639	1.142	5.433