


FICHA TÉCNICA: RGB20PEE

TUERCA BUSHING 3/4" C/TIERRA AISLADA CON REVESTIMIENTO DE PVC

PROCOAT

TUERCA BUSHING 3/4" C/TIERRA AISLADA CON REVESTIMIENTO DE PVC

Diseñado para proteger los conductores de daños por abrasión en los extremos de la tubería conduit rígida, proporcionando al mismo tiempo un punto de conexión seguro para asegurar la continuidad eléctrica y la puesta a tierra del sistema. Su construcción robusta en hierro maleable y su sistema de doble recubrimiento lo hacen ideal para instalaciones en ambientes con alta presencia de agentes corrosivos.



CARACTERÍSTICAS

Certificación Internacional	Validación UL, Nro. File E529734.
Material	Hierro maleable.
Revestimiento Exterior	Recubrimiento de PVC de 40 milésimas.
Revestimiento Interior	Recubrimiento de uretano gris de 2 milésimas en el interior y en las roscas.

DETALLES DEL PRODUCTO

Código de referencia	Medida comercial	Medida "A"	Medida "B"	Tamaño de oreja "LUG"
	U.S.	in.	in.	
RGB15PEE	1/2"	1.071	0.448	4-14AL
RGB20PEE	3/4"	1.282	0.507	4-14AL
RGB25PEE	1"	1.576	0.625	4-14AL
RGB32PEE	1 1/4"	2.022	0.679	4-14AL
RGB40PEE	1 1/2"	2.303	0.742	4-14AL
RGB50PEE	2"	2.887	0.773	4-14AL
RGB65PEE	2 1/2"	3.374	0.910	1/0-8AL
RGB80PEE	3"	3.971	1.011	1/0-8AL
RGB90PEE	3 1/2"	4.378	1.033	1/0-8AL
RGB100PEE	4"	5.018	1.072	1/0-8AL
RGB125PEE	5"	6.598	1.181	1/0-8AL
RGB150PEE	6"	7.362	1.260	1/0-8AL