


CONECTOR CON REVESTIMIENTO DE PVC 3/4"

Diseñado para realizar uniones herméticas y seguras entre la tubería rígida y las cajas de salida, gabinetes o tableros eléctricos. Este componente actúa como un guardián en los puntos de entrada del sistema, bloqueando eficazmente el paso de líquidos, polvo mineral y vapores corrosivos hacia el interior de los equipos críticos.

Es una pieza indispensable en instalaciones mineras donde la humedad constante y el uso de químicos agresivos podrían comprometer las conexiones eléctricas convencionales. Gracias a su construcción robusta y su recubrimiento protector, garantiza que la integridad de la red se mantenga inalterable desde la tubería hasta el tablero.



CARACTERÍSTICAS

Certificación Internacional	Validación UL, Nro. File E509375
Material	Zinc fundido.
Revestimiento Exterior	Recubrimiento de PVC de 40 milésimas.
Revestimiento Interior	Recubrimiento de uretano gris de 2 milésimas en el interior y en las roscas.

DETALLES DEL PRODUCTO

Código de referencia	Medida comercial	Medida "A"	Medida "B"	Medida "C"
	U.S.	in.	in.	in.
ST15PEE	1/2"	1.575	1.457	0.591
ST20PEE	3/4"	1.583	1.673	0.783
ST25PEE	1"	1.791	1.988	0.996
ST32PEE	1 1/4"	1.929	2.402	1.311
ST40PEE	1 1/2"	2.008	2.717	1.530
ST50PEE	2"	2.087	3.228	1.964
ST65PEE	2 1/2"	2.697	3.740	2.346
ST80PEE	3"	2.736	4.370	2.915
ST90PEE	3 1/2"	2.814	4.721	3.371
ST100PEE	4"	2.992	5.433	3.821