

# FICHA TÉCNICA: STG40PEE


CONECTOR WATERTIGHT HUB 1-1/2" C/AISLAMIENTO  
CON REVESTIMIENTO DE PVC

# PROCOAT

## CONECTOR WATERTIGHT HUB 1-1/2" C/AISLAMIENTO CON REVESTIMIENTO DE PVC

Este componente no solo asegura la entrada de la tubería a tableros o motores contra líquidos y contaminantes, sino que incluye un terminal de tierra (lug) integrado para garantizar una trayectoria de falla a tierra segura y confiable.

Es la solución preferida en operaciones mineras donde la seguridad del personal y la integridad de los equipos electrónicos son la prioridad. Su diseño robusto elimina la necesidad de accesorios de conexión a tierra adicionales en la entrada, simplificando la instalación sin sacrificar la protección contra la corrosión.



### CARACTERÍSTICAS

Certificación Internacional	Validación UL, Nro. File E529734
Material	Zinc fundido.
Revestimiento Exterior	Recubrimiento de PVC de 40 milésimas.
Revestimiento Interior	Recubrimiento de uretano gris de 2 milésimas en el interior.

### DETALLES DEL PRODUCTO

Código de referencia	Medida comercial	Medida "A"	Medida "B"	Medida "C"
	U.S.	in.	in.	in.
STG15PEE	1/2"	1.575	1.457	0.591
STG20PEE	3/4"	1.583	1.673	0.783
STG25PEE	1"	1.791	1.988	0.996
STG32PEE	1 1/4"	1.929	2.402	1.311
STG40PEE	1 1/2"	2.008	2.717	1.530
STG50PEE	2"	2.087	3.228	1.964
STG65PEE	2 1/2"	2.697	3.740	2.346
STG80PEE	3"	2.736	4.370	2.915
STG90PEE	3 1/2"	2.814	4.721	3.371
STG100PEE	4"	2.992	5.433	3.821