

FICHA TÉCNICA: STG80PEE


CONECTOR WATERTIGHT HUB 3" C/AISLAMIENTO
CON REVESTIMIENTO DE PVC

PROCOAT

CONECTOR WATERTIGHT HUB 3" C/AISLAMIENTO CON REVESTIMIENTO DE PVC

Este componente no solo asegura la entrada de la tubería a tableros o motores contra líquidos y contaminantes, sino que incluye un terminal de tierra (lug) integrado para garantizar una trayectoria de falla a tierra segura y confiable.

Es la solución preferida en operaciones mineras donde la seguridad del personal y la integridad de los equipos electrónicos son la prioridad. Su diseño robusto elimina la necesidad de accesorios de conexión a tierra adicionales en la entrada, simplificando la instalación sin sacrificar la protección contra la corrosión.



CARACTERÍSTICAS

Certificación Internacional	Validación UL, Nro. File E529734
Material	Zinc fundido.
Revestimiento Exterior	Recubrimiento de PVC de 40 milésimas.
Revestimiento Interior	Recubrimiento de uretano gris de 2 milésimas en el interior.

DETALLES DEL PRODUCTO

Código de referencia	Medida comercial	Medida "A"	Medida "B"	Medida "C"
	U.S.	in.	in.	in.
STG15PEE	1/2"	1.575	1.457	0.591
STG20PEE	3/4"	1.583	1.673	0.783
STG25PEE	1"	1.791	1.988	0.996
STG32PEE	1 1/4"	1.929	2.402	1.311
STG40PEE	1 1/2"	2.008	2.717	1.530
STG50PEE	2"	2.087	3.228	1.964
STG65PEE	2 1/2"	2.697	3.740	2.346
STG80PEE	3"	2.736	4.370	2.915
STG90PEE	3 1/2"	2.814	4.721	3.371
STG100PEE	4"	2.992	5.433	3.821